



**Caractéristiques Bright Choice**  
**Panneau LED Backlit 36W 3600lm - 865**  
**Lumière Du Jour | 60x60cm - UGR <22**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252993                                                          |
| EAN                          | 8719157058827                                                   |
| Marque                       | Bright Choice                                                   |
| Nom du fabricant             | White label LED Panel V2 Backlit 36W 3600lm 6500K 600X600 UGR22 |
| Garantie Totale              | 3 ans                                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non                  |
| Lumen per watt                    | 100                  |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Indice de Protection              | IP20                 |
| Protection Impacts                | IK02                 |
| Connexion du Luminaire            | Borne push           |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Finition du Réflecteur | Opaque |
|------------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

## Informations de l'appareil

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

|     |      |
|-----|------|
| UGR | < 22 |
|-----|------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
|--------------------|------------------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Logement | Acier |
|----------|-------|

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 600 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 600 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 30 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|